

Гусеничный мульчер ЛТМ-200



Барнаул, Россия

Гусеничный кусторезно измельчительный трактор на базе некоторых комплектующих ходовой части трелевочного трактора ТТ-4. предназначается для сплошного измельчения кустарниковой и древесной растительности на открытых территориях, в частности, полосах отчуждения дорог, в местах пролегания линий электропередач, газопроводов и нефтепроводов, при зачистке лесных участков после вырубке леса, для ликвидации порубочных остатков. Навесное оборудование «ЛТМ-200» позволяет измельчать кустарниково-древесную растительность со стволами деревьев диаметром до 300 мм.

Лесная техническая машина «ЛТМ-200» представляет собой трактор с навесным рабочим оборудованием. Гидравлическая ходовая система машины, на планетарных редукторах хода 707-ой серии производства компании «Bonfiglioli» (Италия) обеспечивает плавность движения трактора, что крайне важно при работе с навесным оборудованием, а планетарные редуктора хода - достаточную маневренность и необходимое тяговое усилие.

На машину «ЛТМ-200» устанавливаются болотоходные гусеницы шириной 600 мм. Оператор управляет движением и маневрированием машины, а также работой навесного оборудования с помощью двух джойстиков. Эргономика расположения джойстиков и кнопок управления навесным оборудованием обеспечивает комфортную, удобную и простую работу оператора в течение всей рабочей смены.

В качестве рабочего мульчирующего органа (мульчера) устанавливается навесное оборудование итальянского производства компаний «FAE Group S.p.a.» и «Seppi M @» - «FAE- U200» и «Seppi midiforst dt hyd» соответственно. Информацию о мульчерах можно посмотреть на интернет – ресурсах этих компаний.

На машине установлен двигатель ЯМЗ-238 Д-1 (турбо), мощностью 330 л.с. производства ОАО «Ярославский моторной завод» на котором через упругую муфту и раздаточный редуктор смонтированы гидравлические насосы 426 – серии, производства ОАО «Пневмостроймашина». Все перечисленные компоненты образуют насосную станцию, которая через гидромоторы планетарных редукторов хода и гидромоторы ротора навесного оборудования обеспечивает работу мульчера и ход машины. Мощность насосной станции позволяет достигать устойчивого вращения ротора с фиксированными резцами в номинальном значении 1800-2000 об/мин и рабочей скорости хода машины до 1 км/час, что очень эффективно при срезе и мульчировании кустарниково-древесной растительности.

Просторная кабина расположена в передней части машины, по её осевому центру. Крыша кабина оснащена противоударными дугами, стекла защищены мелкоячеистой решеткой. Лобовое стекло обеспечивает отличный обзор мульчера, что позволяет легко и безопасно работать. . Комфортные условия работы оператора гарантируются установленной системой кондиционирования и обогрева кабины.

Для уверенного и безопасного пуска в зимнее время года. «ЛТМ-200» может дополнительно комплектоваться предпусковым подогревателем двигателя, подогревателями гидравлической системы, топлива и аккумуляторной батареи Также на машину может устанавливаться система заднего вида , как с одной, так и с двумя камерами.

Цена: **13 000 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --